



basalt.de

Allgemeine Baustoff-Handels-Contor GmbH  
Verkaufsbüro Wiedemar

## Preise ab Lieferwerk Lüptitz gültig ab 01. April 2026

### Gestein: Rhyolith

**Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland**  
**Zweigniederlassung der**  
**Basalt-Actien-Gesellschaft**  
Lüptitz  
Wurzener Straße 26  
04808 Lossatal  
Telefon: +49 3425 819788-13

### Vertrieb

**Allgemeine Baustoff-Handels-Contor GmbH**  
Verkaufsbüro Wiedemar  
Lilienthalstraße 8  
04509 Wiedemar

Dieter Haupt  
Gebietsverkaufsleiter  
Telefon: +49 34207 4092-26  
Mobil: +49 172 3429250  
E-Mail: dieter.haupt@basalt.de

Bianca Petzold  
Regionalverkaufsleiterin  
Telefon: +49 34207 4092-24  
Mobil: +49 173 5131415  
E-Mail: bianca.petzold@basalt.de

### Qualitätsbeschreibung

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Schlag-<br/>zertrümmerungswert</b> | gem. LE / SV auf<br>www.bau-<br>pvo.de/hbm |
| <b>Rohdichte</b>                      |                                            |
| <b>Kornform</b>                       |                                            |
| <b>Polierresistenz</b>                |                                            |

LE= Leistungserklärung  
SV = Sortenverzeichnis

### Qualitätsüberwachung

|                                             |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>werkseigene<br/>Produktionskontrolle</b> | Euronorm<br>und TL Gestein-StB                                                                   |
| <b>Güteprüfung /<br/>Fremdüberwachung</b>   | Zertifizierung nach<br>Euronorm; freiwillige<br>Güteüberwachung<br>gemäß Verbände-<br>empfehlung |

### Lieferprogramm

|                                          |          | Preis €/to           |
|------------------------------------------|----------|----------------------|
| DIN EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton | 0/0,063  | Füller auf Anfrage   |
|                                          | GF 85    | 0/2 mm auf Anfrage   |
|                                          | GC 90/10 | 1/3 mm auf Anfrage   |
|                                          | GC 90/10 | 2/5 mm auf Anfrage   |
|                                          | GC 90/15 | 5/8 mm auf Anfrage   |
|                                          | GC 90/15 | 8/11 mm auf Anfrage  |
|                                          | GC 90/15 | 11/16 mm auf Anfrage |
|                                          | GC 90/15 | 16/22 mm auf Anfrage |
|                                          | GC 90/15 | 5/11 mm auf Anfrage  |

| Lieferprogramm                                                                                                                       |                              |          | Preis €/to  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|
| <b>DIN EN 13043 Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen</b>     | 0/0,063                      | Füller   | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GF 85                        | 0/2 mm   | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/10                     | 1/3 mm   | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/10                     | 2/5 mm   | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15                     | 5/8 mm   | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15                     | 8/11 mm  | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15                     | 11/16 mm | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15                     | 16/22 mm | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15                     | 2/16 mm  | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15                     | 2/22 mm  | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15                     | 5/22 mm  | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 85/20                     | 16/32 mm | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/10 f. OB               | 2/5 mm   | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15 f. OB               | 5/8 mm   | auf Anfrage |
|                                                                                                                                      | GC 90/15 f. OB               | 8/11 mm  | auf Anfrage |
| <b>TL SoB-StB Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau</b><br>(mit Sortenverzeichnis) | STS                          | 0/32 mm  | 20,38       |
|                                                                                                                                      | STS mit NS (UF3)             | 0/45 mm  | 20,38       |
|                                                                                                                                      | STS                          | 0/45 mm  | 20,38       |
|                                                                                                                                      | STS                          | 0/56 mm  | 20,58       |
|                                                                                                                                      | FSS                          | 0/32 mm  | 19,68       |
|                                                                                                                                      | FSS mit NS (UF3)             | 0/45 mm  | 20,18       |
|                                                                                                                                      | FSS                          | 0/45 mm  | 19,68       |
|                                                                                                                                      | FSS                          | 0/56 mm  | 19,88       |
| <b>DIN 18035 Teil 7 - Sportplatzbau</b>                                                                                              | Deckschicht ohne Bindemittel | 0/8 mm   | 25,23       |
|                                                                                                                                      | Sportplatztragschicht        | 0/16 mm  | 23,23       |
| <b>TL Pflaster-StB Bettungs- und Fugenmaterial</b><br>(mit Sortenverzeichnis)                                                        | Sportplatztragschicht        | 0/45 mm  | 23,23       |
|                                                                                                                                      | Pflasterbettung              | 0/5 mm   | 32,53       |

**Legende**

OB = Oberflächenbehandlung

NS = Natursand

| Lieferprogramm                                     |                                                 |              | Preis €/to  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Gesteinskörnungen für Bahnbau</b>               | Gleisschotter<br>LE/EN 13450                    | 31,5/63 mm D | 28,23       |
|                                                    | Gleisschotter<br>LE/EN 13450 und DBS<br>918 061 | 31,5/63 mm   | 28,23       |
|                                                    | KG I<br>SV/DBS 918 062                          | 0/32 mm      | 22,73       |
|                                                    | KG II<br>SV/DBS 918 062                         | 0/45 mm      | 22,73       |
|                                                    | Randwegemisch<br>DS-836, EzVE7                  | 0/16 mm      | 22,73       |
| <b>DIN EN 13383-1 Wasserbausteine</b>              | WBS CP                                          | 45/125 mm    | 27,73       |
|                                                    | WBS CP                                          | 90/250 mm    | 27,73       |
| <b>Schotter</b><br>(ohne Güteusage)                |                                                 | 32/45 mm     | auf Anfrage |
|                                                    |                                                 | 32/56 mm     | auf Anfrage |
|                                                    |                                                 | 45/56 mm     | auf Anfrage |
|                                                    |                                                 | 32/300 mm    | auf Anfrage |
|                                                    |                                                 | 56/120 mm    | auf Anfrage |
| <b>Splitt-Schotter-Gemisch</b><br>(ohne Güteusage) |                                                 | 5/45 mm      | auf Anfrage |
|                                                    |                                                 | 22/45 mm     | auf Anfrage |
|                                                    |                                                 | 16/63 mm     | auf Anfrage |
| <b>Splitt-Gemisch</b> (ohne Güteusage)             |                                                 | 2/32 mm      | auf Anfrage |
| <b>Splitt</b><br>(ohne Güteusage)                  |                                                 | 2/5 mm       | 31,83       |
|                                                    |                                                 | 2/8 mm       | 28,93       |
|                                                    |                                                 | 2/11 mm      | 28,93       |
|                                                    |                                                 | 5/32 mm      | 27,03       |
|                                                    |                                                 | 8/16 mm      | 27,03       |
| <b>Mineralgemisch</b><br>(ohne Güteusage)          |                                                 | 0/5 mm       | 24,73       |
|                                                    |                                                 | 0/8 mm       | 24,73       |
|                                                    |                                                 | 0/11 mm      | 24,73       |
|                                                    |                                                 | 0/16 mm      | 24,73       |
|                                                    |                                                 | 0/32 mm      | 19,38       |
|                                                    |                                                 | 0/45 mm      | 19,38       |
|                                                    |                                                 | 0/56 mm      | 19,58       |
|                                                    |                                                 | 0/100 mm     | 18,48       |
|                                                    |                                                 | 0/125 mm     | 18,48       |
|                                                    |                                                 | 0/150 mm     | 18,48       |
|                                                    |                                                 | 0/X mm       | 19,38       |
| <b>Verfüllmaterial</b> (ohne Güteusage)            |                                                 |              | 24,73       |
| <b>Bruchsteine (Schüttsteine)</b> (ohne Güteusage) |                                                 |              | auf Anfrage |
| <b>Findlinge</b> (ohne Güteusage)                  |                                                 |              | auf Anfrage |

Die neuen Preise haben Gültigkeit bis zum 30.06.2026. Eine vorzeitige Änderung der Preise ist nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen zulässig, insbesondere bei wesentlichen Änderungen der Kostenfaktoren (wie Rohstoffpreise, Energiekosten oder Lohnkosten). Preisänderungen werden wir Ihnen mindestens 2 Wochen vor Ihrem Wirksamwerden schriftlich oder per E-Mail mitteilen.

Den Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferungsbedingungen zugrunde, die Sie auf unserer Internetseite <https://www.basalt.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/> einsehen können.

Alle angegebenen Preise werden nach den auf unseren Werkwaagen ermittelten Gewichten bestimmt und verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Abholungen/Lieferungen sind wegen Schließung der Lieferwerke in der Zeit vom 22.12. bis 06.01. nicht möglich.

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter [www.bau-datenschutz.de](http://www.bau-datenschutz.de)

Änderungen vorbehalten!

Der Tag der Erstbelieferung einer Baustelle - auch ab Werk - sowie die Materialmengen inkl. gewünschter Tagesmengen sind mindestens 12 Werktage vor dem gewünschten Liefertermin schriftlich bei unserem Verkaufsbüro anzumelden. Weitere Materialabrufe haben einen Werktag vor der Lieferung schriftlich bis 10:30 Uhr bei unserer Zentralsdisposition zu erfolgen.

#### Disposition

Mike Heckel

Telefon: +49 34207 4092-45

Mobil: +49 160 92319060

E-Mail: [mike.heckel@basalt.de](mailto:mike.heckel@basalt.de)

Sibylle Mahler

Telefon: +49 34207 4092-29

Mobil: +49 172 7917041

E-Mail: [sibylle.mahler@basalt.de](mailto:sibylle.mahler@basalt.de)